

FDV dokumentasjon

Suveren Rørmøbelfabrikk AS

PRODUKTINFORMASJON OG FDV FOR SUVEREN RØRMØBELFABRIKK AS

Suveren Rørmøbelfabrikk AS (SR) utvikler og produserer funksjonelle produkter for utemiljø som krever lite vedlikehold og etterbehandling. Alle produkter som er spesifisert for utendørs bruk leveres med varmgalvanisert, eller varmforzinket og lakkert overflate.

SR benytter eget anlegg for pulverlakkering. Standard farger er sort og grå, men alle produkter kan på kundens ønske lakeres i alle tilgjengelige polyester farger oppgitt i RAL kode.

Alle SR produkter leveres med 3 års garanti. Garantien gjelder ikke for slitasje eller påførte skader.

VEDLIKEHOLD

Til tross for at produktene er varmgalvaniserte eller varmforzinket og lakkerte anbefales det jevnlig renhold. Det anbefales også jevnlig inspeksjon for kontroll av sårskader og slitasje. Produktene anbefales rengjort med varmt vann og klut, eller ved høytrykksspyling. Det anbefales ikke bruk av kjemikalier.

TRENINGSPARKER

Det anbefales for treningsparkene å etterse innfesting mot underlaget 2-3 uker etter første montering. Deretter skal det settes opp en vedlikeholdsplan for tilsyn av apparatene med minimum krav til inspeksjon. Merkelapper med avgrensning av bruk og produsentens kontaktinformasjon må stå på produktene. Det anbefales å benytte støtsikkert underlag for alle apparater.

Sykelrelaterte produkter og tak /overbygg for sykkel

Art. no / Art	Komponent	Beskrivelse		
Alle i 13000-serien		Sykelstativ zink+lakk, Sykelstativ i galv, Sykkeltak, Servicepunkt, Sykelvask		
Stålrør og plater	Stål til ramme, leveres av godkjente leverandører, Ruuki. Plater i RS leveres av Ruuki/Norsk Stål AS.	Leveres til alle SR sykkelprodukt for innendørs bruk og ute. Se mulige behandlinger nedenfor.		
Overflatebehandling av rør ved zink.	Pulverlakkering i eget Lakkanlegg.	Det benyttes pulverlakk for lakkering av metall overflater fra Dupont Powder Coating AB, med avd i Norge. Det henvises til pulver leverandørens (Dupont) egne retningslinjer: ALESTA AP AE8001- /VL-573 ALESTA IP IE7002- /VR-572-N Rengjøring med lunket vann og Zalo eller lignende, fuktig vaskefille benyttes. NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler. (Salmiak eller lignende.) Ved sårskader i overflate må det flikk lakk.		
Generelt	HMS	Bedriften følger de til enhver tid gjeldende regler for HMS arbeid.		
Ved galvanisering		Sjekk duozink.no/dokumentasjon for siste oppdatering. Ved sårskader i overflate må det dekkes med egnet spray, type Zinkspray. Sjekk duozink.no/dokumentasjon for dette.		
Tak	Plastplater	Rengjøring med lunket vann, fuktig vaskefille kan benyttes. NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler.		

Med vennlig hilsen

Oslo, 5/1-2023

Suveren Rørmøbelfabrikk AS